


exec



Ausführung eines Systembefehls und Rückgabe seiner Ausgabe.

Node 'exec' bearbeiten

Löschen Abbrechen

Eigenschaften

Befehl:

Anhängen: msg. payload

Zusätzliche Übergabeparameter

Ausgabe: nach Befehlsabschluß (exec)

Zeitlimit: optional Sekunden

Hide console:

Name: Name

Befehl: Der Befehl muss in der Form vorliegen, wie er im Node-Red Hostbetriebssystem formuliert werden kann. Da sich alle Beispiele auf den TXT 4.0 beziehen, sind nur diese Befehle nutzbar.

Anhängen: hier wird ein msg-Objekt an den Befehl angehängt. Damit lassen sich auch Parameter im entsprechenden Feld setzen. Beispiel 2


Ausgabe: sie wird entweder nach Befehlsabschluß oder bereits während der Befehlsausführung weitergeleitet.

Zeitlimit: bezieht sich auf die Wartezeit für den Abschluß der Befehlsausführung.

Es gibt bei der Exec-Node 3 Ausgänge:




- 1 stdout: enthält das Ergebnis
- 2 stderr: gibt evtl. eine Fehlermeldung aus
- 3 return: verschafft Zugriff auf den Return Code



Konsolbefehl pwd zeigt das aktuelle Arbeitsverzeichnis des momentanen Betriebs systems an. Hier das vom TXT 4.0.

Weitere Befehle: ls, cd, whoami, cat

Beispiel 2: Anzeige des Inhalts einer Datei, wobei der Dateiname mit der inject-Node übergeben wird



Ausgangsdatei

person.txt - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe

Axel

Chobe

Rentner

Dateipfad:
192.168.7.2/opt/ft/workspaces